СИСТЕМА ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ

- 1 ОТ розетки
- 2 Кабель подачи сигнала
- 3 Основание ОТ
- 4 Кожух ОТ
- 5 Сетчатый фильтр ОТ
- 6 Поплавок для отвода объемов ОТ
- 7 Шланг ОТ
- 8 Шланг для подачи воды
- 9 Дополнительный поплавок

ПОРЯДОК ПОДЪЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией.

Проверьте комплектность и отсутствие повреждений. Если обнаружены повреждения, не подключайте прибор к сети и обратитесь к продавцу.

Установите прибор на ровную поверхность.

Подключите шланг для подачи воды к крану.

Подключите прибор к розетке с заземлением.

Для отвода воды подключите прилагаемый шланг к сливной системе.

Нажмите кнопку СТАРТ / СТОП.

Для остановки подъема нажмите кнопку СТАРТ / СТОП.

Нажмите на кнопку СТАРТ / СТОП, чтобы начать подъем.

Для остановки подъема нажмите кнопку СТАРТ / СТОП.

Не допускайте сухого использования, в противном случае гарантия на прибор будет аннулирована.

Перед использованием проверьте, что все элементы и шланги фиксируются надежно.

Не допускайте попадания воды на электрооборудование, в противном случае гарантия на прибор будет аннулирована.

Не допускайте сухого использования, в противном случае гарантия на прибор будет аннулирована.

Не допускайте попадания воды на электрооборудование, в противном случае гарантия на прибор будет аннулирована.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОДЪЕМА

Перед подключением проверьте, что все элементы и шланги фиксируются надежно.

Не допускайте попадания воды на электрооборудование, в противном случае гарантия на прибор будет аннулирована.

Не допускайте сухого использования, в противном случае гарантия на прибор будет аннулирована.

Не допускайте попадания воды на электрооборудование, в противном случае гарантия на прибор будет аннулирована.

Режим предохранительного отключения при перегреве

Предохранительное отключение при перегреве.

Предохранительное отключение при перегреве.

Предохранительное отключение при перегреве.